





VITODENS 200-W

Отопительная установка	Варианты комплектации	Номинальная тепловая мощность (кВт)			Гр.мат. 40
		35	45	60	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конденсационный котел Vitodens 200-W WB2B с циркуляционным насосом, 3-ходовым клапаном и расширительным баком 10 л. ■ Погодозависимый регулятор Vitotronic 200, HO1 ■ Внутренний модуль расширения H1 ■ Монтажное приспособление ■ Водонагреватель Vitocell-W белый объемом 200 л. (тип CVA) или 300 л. (тип CVB, Solar) ■ Комплект подключений к Vitocell ■ Термометр ■ Реле контроля давления газа 	с водонагревателем объемом 200 л.			№ заказа евро
		WB2B871	3366,—	—	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конденсационный котел Vitodens 200-W WB2B ■ Погодозависимый регулятор Vitotronic 200, HO1 ■ Внешний модуль расширения H1 ■ Водонагреватель Vitocell-W белый объемом 200 л. (тип CVA) или 300 л. (тип CVB, Solar) ■ Термометр ■ Реле контроля давления газа ■ Комплект для подключения отопительного контура и водонагревателя с циркуляционными насосами 	с водонагревателем объемом 200 л.			№ заказа евро
		—	WB2B872	4440,—	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конденсационный котел Vitodens 200-W WB2B с циркуляционным насосом, 3-ходовым клапаном и расширительным баком 10 л. (до 35 кВт) ■ Погодозависимый регулятор Vitotronic 200, HO1 ■ Устройство дистанционного управления Vitotrol 300 ■ Монтажное приспособление (до 35 кВт) ■ Водонагреватель для работы с солнечными коллекторами Vitocell-W белый объемом 300 л (тип CVU) (до 35 кВт) и Vitocell-W белый объемом 400 л (тип CVB) (45 и 60 кВт) ■ 2 солнечных коллектора Vitosol 200-F 2,3 м² ■ Необходимые комплектующие для монтажа Vitosol 200-F ■ Теплоноситель Tufosor ■ Устройство дистанционного контроля Vitocom 100 GSM ■ 2 термометра для Vitocell 100-W (тип CVB) ■ Комплект для подключения отопительного контура и водонагревателя с циркуляционными насосами (45 и 60 кВт) 	с водонагревателем объемом 300 л.			№ заказа евро
		WB2B877	6649,—	—	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Конденсационный котел Vitodens 200-W WB2B с циркуляционным насосом, 3-ходовым клапаном и расширительным баком 10 л. (до 35 кВт) ■ Погодозависимый регулятор Vitotronic 200, HO1 ■ Устройство дистанционного управления Vitotrol 300 ■ Монтажное приспособление (до 35 кВт) ■ Водонагреватель для работы с солнечными коллекторами Vitocell-W белый объемом 300 л (тип CVU) (до 35 кВт) и Vitocell-W белый объемом 400 л (тип CVB) (45 и 60 кВт) ■ 2 солнечных коллектора Vitosol 200-F 2,3 м² ■ Необходимые комплектующие для монтажа Vitosol 200-F ■ Теплоноситель Tufosor ■ Устройство дистанционного контроля Vitocom 100 GSM ■ 2 термометра для Vitocell 100-W (тип CVB) ■ Комплект для подключения отопительного контура и водонагревателя с циркуляционными насосами (45 и 60 кВт) 	с водонагревателем объемом 400 л.			№ заказа евро
		—	WB2B878	7874,—	

7.2