



VITOGAS 100-F

Низькотемпературний чавунний газовий котел з атмосферним пальником

Номинальна теплова потужність: 29 – 60 кВт.

Тривалий строк служби завдяки поверхням теплообміну, зробленим зі спеціального високоякісного сірого чавуну і низькій теплонапруженості котлового блока.

Нормативний ККД: 92%.



VITOCELL 100-V

Сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім емалевим покриттям

Двошарове внутрішнє емалеве покриття Ceraprotect для захисту сталевих корпусу від корозії.

Оптимізована геометрія поверхонь теплообміну для швидкого та рівномірного режиму приготування гарячої води.

Опалювальна установка	Варіанти комплектації	Номинальна теплова потужність (кВт)					Гр. мат. 40
		29,0	35,0	42,0	48,0	60,0	
	<ul style="list-style-type: none"> Котел Vitogas 100-F Регулятор Vitotronic 100, тип KC4B з постійною температурою подачі Датчик тяги Група безпеки з трійником Водонагрівач Vitocell 100-V Термометр Реле контролю тиску газу Терморегулятор для приміщень Vitotrol 100, тип UTDB 	з водонагрівачем об'ємом 200 л					№ замовлення Євро
		GS1D968	GS1D969	GS1D970	GS1D971	GS1D972	
		2 436,-	2 541,-	2 630,-	2 694,-	2 854,-	№ замовлення Євро
		з водонагрівачем об'ємом 300 л					
GS1D973	GS1D974	GS1D975	GS1D976	GS1D977	№ замовлення Євро		
2 683,-	2 788,-	2 876,-	2 942,-	3 100,-			
	<ul style="list-style-type: none"> Котел Vitogas 100-F Регулятор Vitotronic 200, тип KO2B для погодозалежної теплогенерації Датчик тяги Група безпеки з трійником Водонагрівач Vitocell 100-V Термометр Реле контролю тиску газу 	з водонагрівачем об'ємом 200 л					№ замовлення Євро
		GS1D978	GS1D979	GS1D980	GS1D981	GS1D982	
		2 794,-	2 898,-	2 986,-	3 052,-	3 211,-	№ замовлення Євро
		з водонагрівачем об'ємом 300 л					
GS1D983	GS1D984	GS1D985	GS1D986	GS1D987	№ замовлення Євро		
3 041,-	3 145,-	3 234,-	3 299,-	3 458,-			