

Top Info

VIESSMANN

VITOCROSSAL 200

**Конденсаційна техніка з нержавіючої сталі
за привабливою ціною**



Новий котел Vitocrossal 200 дозволяє заповнити діапазон потужностей від 87 до 628 кВт високоякісною конденсаційною технікою з чудовим співвідношенням ціна-потужність. Тепер завдяки пальному **Matrix** котли всього типоряду можуть працювати з модуляцією від 30 до 100% – це знижує рівень шуму та шкідливих викидів.

Vitocrossal 200
від 87 до 628 кВт

Котли Vitocrossal 200 будь-якої потужності працюють у режимі відбору повітря як ізсередини, так і ззовні помешкання. Якщо Вам потрібна потужність понад 311 кВт, ми пропонуємо каскадне рішення: два котли Vitocrossal 200 за допомогою регулятора можуть працювати в каскаді. Для установок з двох котлів у нашій програмі передбачені спеціальні камери збору продуктів згоряння з нержавійної сталі, а також гідравлічні підключення.

Vitocrossal 200 – Конденсаційний котел з ІЧ-пальником Matrix

VISSMANN

ТОВ "Віссманн"

м. Київ тел.: (044) 461 98 41
 м. Львів тел.: (032) 241 93 52
 м. Донецьк тел.: (062) 385 79 93
 м. Одеса тел.: (0482) 32 90 52
 м. Харків тел.: (057) 704 31 20
 www.viessmann.ua

Vitocrossal 200 поставляється в двох виконаннях – для експлуатації з відбором повітря з приміщення установки та з відбором повітря ззовні.


Для установок з двох котлів Viessmann пропонує збірний газохід з нержавіючої сталі та систему гідравлічного підключення.

Основні переваги:

- Конденсаційний котел з ІЧ-пальником потужністю до 628 кВт
- Стандартний ККД до 108 %
- Робоча температура до 100 °С
- Висока експлуатаційна надійність і тривалий термін служби завдяки використанню корозійностійкої теплообмінної поверхні Inox-Crossal (1.4571)
- Теплообмінник Inox-Crossal сприяє ефективній передачі тепла та високому рівню конденсації
- Гладка поверхня спеціальної сталі забезпечує досягнення ефекту самоочистки
- Згорання з малою кількістю шкідливих речовин завдяки низькій тепловій напруженості камери згорання
- ІЧ-пальник Matrix потужністю до 628 кВт для виключно малощумної та екологічно чистої роботи зі ступінню модуляції від 33 до 100%
- Виключно малощумна робота
- Виконання для експлуатації з відбором повітря з приміщення установки та з відбором повітря ззовні
- Всі гідравлічні підключення монтуються зверху
- Ідеальне рішення для дахових котельень завдяки невеликій масі та виключно малощумній роботі.



ІЧ-пальник Matrix



Корозійностійка теплообмінна поверхня Inox-Crossal з нержавіючої сталі

Газовий конденсаційний котел Vitocrossal 200 у розрізі



Котли Vitocrossal 200 потужністю від 87 до 628 кВт, та 2512 кВт в каскаді



Vitocrossal 200 потужністю від 404 до 628 кВт

Номінальна теплова потужність (кВт)		87	115	142	186	246	311
Зовнішні розміри (мм)	довжина	1760	1760	1760	1790	1790	1790
	ширина	815	815	815	915	915	915
	висота	1350	1350	1350	1450	1450	1450
Маса (з теплоізоляцією) (кг)		270	280	285	330	345	360
Об'єм котлової води (л)		229	225	221	306	292	279
Підключення котла: подавальна та зворотня магістраль (мм)		50	50	50	65	65	65
Патрубок димових газів (мм)		150	150	150	200	200	200
Нормативний ККД (%)		108					