




## Гидравлические стрелки Майбес, Германия

Артикул	Наименование	Цена, евро (с НДС)	Товар
<b>Гидравлическая стрелка для насосных групп Поколения 7 и настенного распределителя до 85 кВт.</b> Межосевое расстояние 125 мм. Подключения к котлу 1 1/2" (Ду 25мм) или 2" (Ду 32 мм). Функции: удаление воздуха из системы, гидравлическое выравнивание системы, шламоуловитель. Входит: гидравлическая стрелка, воздухоотводчик, кран для слива шлама, 2 заглушки на гильзах для магнитных уловителей, блочная EPS-теплоизоляция			
66391.2	Гидравлическая стрелка МНК 25 (2 м3/час, 60 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 25	234,95	
66391.3	Гидравлическая стрелка МНК 32 (3 м3/час, 80 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 32	235,14	
<b>Гидравлическая стрелка для насосных групп V-UK /V-MK и настенного распределителя 125 кВт (<math>\Delta T=25</math>K).</b> Межосевое расстояние 200 мм, подключения к котлу 1 1/2" ВР. Объем поставки: Гидравлический разделитель, ручной воздухоотводчик, кран для слива шлама, погружная гильза для датчика температуры, блочная EPS-теплоизоляция. Вертикальный либо горизонтальный монтаж			
66394.1	Гидравлическая стрелка для насосных групп V-UK /V-MK	363,1	
<b>Гидравлическая стрелка для напольных распределительных систем от DN40 до DN200</b> Рабочее давление - до 6 бар, Макс. температура - до 110 С. Объединяет в себе 3 функции: гидравлического выравнивания, воздухо-газосепаратора, сборника шлама. В объем поставки входит: гидравлическая стрелка с приваренными фланцами, автоматический воздухоотводчик с собственной запорной арматурой, муфта 1/2" для температурного датчика, арматура слива и заполнения с донной и верхней частях соотв., регулируемые по высоте ножки, теплоизоляция.			
66364.40	Гидравлическая стрелка МНВ 40 (6 м3/час, 170 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 40	922,85	
66364.50	Гидравлическая стрелка МНВ 50 (6 м3/час, 170 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 50	936,35	
66364.65	Гидравлическая стрелка МНВ 65 (8 м3/час, 225 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 65	948,54	
66364.80	Гидравлическая стрелка МНВ 80 (12 м3/час, 350 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 80	959,21	
66364.100	Гидравлическая стрелка МНВ 100 (20 м3/час, 560 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 100	1170,27	
66364.125	Гидравлическая стрелка МНВ 125 (30 м3/час, 875 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 125	1206,63	
66364.150	Гидравлическая стрелка МНВ 150 (50 м3/час, 1440 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 150	2083,76	
66364.200	Гидравлическая стрелка МНВ 200 (100 м3/час, 2875 кВт при $\Delta T=25$ °C), DN 200	2125,36	

\* По запросу возможна поставка гидравлических разделителей без функции гидравлического выравнивания, которые в свою очередь выполняют функции удаления воздуха и шлама из системы. Актуально для применения в ИТП сооружений с рабочим давлением в системе до 6 бар.

\*\* По запросу возможна поставка гидравлических разделителей с рабочим давлением в системе 10 бар.